

Waterlogic 4 Firewall™

Unser Waterlogic 4 arbeitet mit der Firewall™-UV-Technologie und eliminiert Verunreinigungen. Diese innovative Technologie, welche von uns entwickelt wurde, stellt das reinste Wasser bereit. Das Trinkwasser weist einen Reinheitsgrad von 99,9999% auf und wirkt wie eine Barriere zur Aufrechterhaltung der Hygiene des Wasserspenders. Unser einzigartiges Design bietet heißes, kaltes, ungekühltes stilles Wasser sowie Wasser mit Kohlensäure, wann immer Sie wollen.

“In unserer Testserie hat die Firewall™ erfolgreich *Pseudomonas aeruginosa* und *Legionella pneumophila* um 5-log-Stufen reduziert (das entspricht einer Reduzierung von 99,999%).”

Dr. Klaus Peter Lörcher, Institut Dr. Lörcher, Stuttgart

Drei Schritte zur Perfektion

Ihr Waterlogic Wasserspender hat 3 Kerntechnologien, die dafür Sorge tragen, dass das Wasser aus dem Wasserspender eine viel bessere Qualität aufweist, als das ursprüngliche Leitungswasser:



1. Filtration: unsere Filtrertechnologie ist richtig gut darin, schädliche Stoffe zu entfernen und gleichzeitig die guten zu erhalten. In dieser Phase werden Chlor und andere im Wasser enthaltene Geruchs- und Geschmacksstoffe herausgefiltert.



2. Firewall™: als nächstes beseitigt die Firewall™-UV-Technologie Verunreinigungen mit einer Erfolgsquote von 99,9999%. Als zusätzlichen Schutz hält das UV-Licht die Ausgabedüse von Verunreinigungen frei.



3. BioCote®: bei uns ist nicht nur das Innere, sondern auch das Äußere geschützt. Als nächste Verteidigungseinheit hält die BioCote®-Beschichtung den Ausgabebereich frei von Bakterien.



CLASS A
UV



FIREWALL
UV
SENSOR



Leistung, die nach Zugabe schreit

Unsere Firewall™-Technologie ist einzigartig, weil:

1. Intensive UV-Reinigung

Das Design erlaubt eine höhere UV-Belichtung, welche Bakterien, Viren und Parasiten aus dem Wasser filtert und 99,9999% reines Wasser zu 100% jederzeit garantiert.

2. Und Tschüss Verkeimung

Die UV-Reinigung am Ausgabepunkt hält die Spenderdüse frei von äußeren Verschmutzungen und reinigt das Wasser direkt bei der Ausgabe, wodurch das frischeste Wasser ermöglicht wird.

3. Gleich doppelt zertifiziert

Die Firewall™-Technologie wurde von der WQA getestet und mit NSF/ANSI-55a Klasse A UV und NSF P231 ausgezeichnet. Einzigartig – niemand sonst in der POU-Branche hat diese Kombination. Das bedeutet, dass die Firewall™ das sauberste und klarste Wasser bereitstellt.



Die langweiligen Details

Wasseroptionen	Technische Informationen	
<ul style="list-style-type: none"> •  •  •  •  	Maße Tischgerät	41,7 cm (B) x 43,9 cm (H) x 47 cm (T)
	Maße Standgerät	42,6 cm (B) x 124,4 cm (H) x 47,3 cm (T)
	Ausgabehöhe	23,5 cm
	Gewicht	Tischgerät 27-35 kg Standgerät 44,5-52,5 kg
	Standard-Filter	1 x Carbon Block (CBC) 1 x Granular Activated Carbon (GAC) Firewall™-UV-Technologie am Ausgabepunkt
Symbole	Zusatzfunktionen	Filtertimer Firewall™-UV-Funktionssensor Tropfschalen-Überlaufschutz Überhitzungsschutz Energiesparmodus (Sleep mode) Leck-Erkennungssensoren Beleuchtung
 ungekühltes stilles Wasser	Kompressor	230 V (oder 110 V) / 50 Hz LG Kompressor
 gekühltes stilles Wasser	Wassertemperaturen	gekühlt 3-12 °C heiß 70-93 °C
 gekühltes Wasser mit CO ₂	Kühlleistung	36 Liter / Stunde
 heißes Wasser		
 extra heißes Wasser		

Ihr Wasserspezialist

Geprüft und zertifiziert



Waterlogic International Limited behält sich das Recht vor, auf der Basis kontinuierlicher, reflektierender Forschung und Entwicklung Inhalte und Spezifikationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Waterlogic und das Waterlogic Logo sind eingetragene Marken in Ländern, in denen die Gruppe tätig ist. Waterlogic International Limited ist lizenziert BioCote® und das BioCote Logo zu verwenden, welches ein eingetragenes Markenzeichen der BioCote Ltd ist.



Walter Wolansky
0676 / 782 75 80

office@wasser-express.at
www.wasser-express.at